



Öl für Terrassen

Для здорового микроклимата

Alpina Масло для террас

Описание продукта:

Специальное масло для сохранения естественной текстуры дерева, отлично освежает цвет и защищает деревянные террасы, полы и другие деревянные поверхности внутри и снаружи помещения. Для здоровой жизни.



ColorMix

КРАТКИЙ ОБЗОР

Размеры упаковки:

0,75л ; 2,5л

Преимущества продукта:

Для здорового микроклимата
Превосходно освежает цвет
Отличная защита от загрязнений и влаги
Сохраняет натуральную текстуру дерева

Свойства:

тонкослойное покрытие прекрасно сохраняет текстуру древесины, прекрасно защищает от загрязнений и влаги. Покрытие износостойчиво при хождении. Практически без запаха во время нанесения и высыхания. На водной основе.

Пригодные подложки:

сухое дерево, дерево для террас. При наружных работах влажность древесины лиственных пород не должна превышать в среднем 12%, а влажность древесины хвойных пород 15%.

Цветовые тона/ колеровка:

3 оттенка (светлый, средний, темный) и прозрачная база для компьютерной колеровки в системе ColorMix в оттенке дерева. Необходимая УФ-защита обеспечивается только после компьютерной колеровки.

Степень глянца:

шелковисто-глянцевая

Инструмент / температура / нанесение:

Наносить кистью.
Не применять при температуре воздуха и подложки ниже +8°C.
Инструменты после использования очистить водой с мылом.

Время высыхания:

при температуре + 20°C и относительной влажности воздуха 65% второй слой наносить через 1-2 часа, поверхностный слой высыхает через 12 часов. В зависимости от толщины слоя и температуры поверхность полностью высыхает через 4-6 дней и может подвергаться полной нагрузке.

Нанесение и расход:

перед нанесением продукт тщательно перемешать.
Наносить кистью до насыщения поверхности. Невпитавшееся масло удалить с помощью ветоши примерно через 15 минут. На торцевых сторонах и кромках наносить масло особенно интенсивно. При необходимости нанести в 2 слоя.
Расход: 65 мл/м² на слой.

Структура покрытия /разбавление:

промежуточный слой и финиш:
Alpina Öl für Terrassen неразбавленно.

Состав:

натуральные масла, дисперсия акрилата, пигменты, вода, гликоли/гликолевые эфиры, добавки. Максимально допустимое значение ЕС для содержания ЛОС в данном продукте (кат. А/ф): 130 г/л. Данный продукт содержит не более 5 г/л ЛОС.



Öl für Terrassen

ПРИГОДНЫЕ ПОДЛОЖКИ И ИХ ПОДГОТОВКА

Подготовка подложки:

Поверхность очистить. При необходимости подшлифовать. Удалить пыль. Загрязнения и разделяющие вещества (масла, жиры) удалить.

Покрyтия с плохой несущей способностью

Покрyтия лаками, эмалями с плохой несущей способностью полностью удалить до прочного основания.

Новые деревянные конструкции:

Шероховатую поверхность древесины зашлифовать в направлении волокон, основательно очистить, удалить выступающие на поверхность древесины вещества, такие как смола и засмолки. Смолосодержащую древесину перед окрашиванием промыть универсальным нитрорастворителем.

Покрyтая древесина:

Старые покрyтия лаками и толстослойными лазурями удалить до впитывающего основания древесины. Прочнодержающиеся покрyтия тонкослойными лазурями или олифой зашлифовать, очистить и протестировать на совместимость с Alpina Öl für Terrassen.

Необработанная старая древесина:

Посеревшие, обветшалые поверхности древесины ошлифовать до неповрежденной древесины с хорошей несущей способностью, основательно очистить.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Внимание

хранить в местах недоступных для детей. Работы производить при достаточной вентиляции. При работе с продуктом не принимать пищу и напитки, не курить. При контакте с кожей или глазами немедленно промойте тщательно водой. Не допускать попадания в канализацию, почву, водоем! Очистка инструментов: сразу после использования помыть водой мылом.

Утилизация

неиспользованные жидкие остатки материала сдавать в пункты приема лакокрасочных отходов. Сухие остатки и упаковку утилизировать как бытовой мусор. Материалы пропитанные продуктом (ветошь и т. д.) утилизировать в негорючей упаковке.

Хранение

в прохладном и хорошо проветриваемом месте в плотно закрытой упаковке при температуре от +5°C до +20°C. Гарантийный срок хранения: 24 месяца в закрытой оригинальной упаковке.

ТИ № 440_BALT RU по состоянию на январь 2019 г.

Настоящая техническая информация составлена на основе новейшего уровня техники и нашего опыта. Ввиду многообразия оснований и конкретных условий на объекте покупатель/ потребитель, однако обязан проверять наши материалы на пригодность к предусматриваемой цели использования применительно к условиям соответствующего объекта. С выходом нового издания настоящий документ утрачивает свою силу.

КОНТАКТ

SIA DAW Baltica Eesti filiaal, Lāike tee 2, 75312 Harju maakond, Eesti
SIA DAW Baltica, Miera iela 30C, Salaspils, LV-2169, Latvija
UAB „CAPAROL LIETUVA“, Kirtimų g. 41, LT-02244 Vilnius, Lietuva